



- CEEtyp
Fiches et prises
- PROCON
Connecteurs industriels
- E-Mobilité
- Distribution électrique
pour l'extérieur

Procon Boîtiers plastique



Boîtiers plastique avec levier longitudinal



Embase saillie



Capot



Couvercle de protection

| Série | Boîtiers pour inserts des séries: | Entrée(s) de câble | sans couvercle | avec couvercle | Hauteur | pour embase saillie ou encastrée sans couvercle | avec cordon d'attache, avec levier de verrouillage | Hauteur |
|---------|--|--------------------|----------------------------------|----------------|---------|---|--|----------------|
| | | | pour presse étoupe avec filetage | | | pour presse étoupe avec verrouillage par baïonnette | | |
| Série B | B 6 BB 10 DD 24 MOB 6 | 2 x M 32 | K 757 424 MS | K 757 724 MS | 74 mm | K 712 506 K 758 524 | 710 762 SW | 56 mm 72 mm |
| | B 10 BB 18 DD 42 MOB 10 | 2 x M 32 | K 757 442 MS | K 757 642 MS | 74 mm | K 712 510 K 758 542 | 710 763 SW | 56 mm 72 mm |
| | B 16 BA 6 BB 32 D 40 DD 72 MOB 16 | 2 x M 40 | K 757 572 MS | K 757 672 MS | 74 mm | K 728 540 | 710 764 SW | 72 mm |
| | B 24 BB 46 D 64 DD 108 MOB 24 | 2 x M 40 | K 757 508 MS | K 757 608 MS | 74 mm | K 718 524 | 710 765 SW | 72 mm |

Boîtiers plastique avec double levier



Embase saillie



Capot



Couvercle de protection

| Série | Boîtiers pour inserts des séries: | Entrée(s) de câble | sans couvercle | avec couvercle | Hauteur | pour embase saillie ou encastrée sans couvercle | avec cordon d'attache, avec leviers de verrouillage | Hauteur |
|---------|--|--------------------|----------------------------------|----------------|---------|---|---|----------------|
| | | | pour presse étoupe avec filetage | | | pour presse étoupe avec verrouillage par baïonnette | | |
| Série B | B 10 BB 18 DD 42 MOB 10 | 2 x M 32 | K 757 142 MS | K 757 242 MS | 74 mm | K 712 410 K 758 442 | 710 759 SW | 56 mm 72 mm |
| | B 16 BA 6 BB 32 D 40 DD 72 MOB 16 | 2 x M 40 | K 757 072 MS | K 757 272 MS | 74 mm | K 728 440 | 710 760 SW | 72 mm |
| | B 24 BB 46 D 64 DD 108 MOB 24 | 2 x M 40 | K 757 108 MS | K 757 208 MS | 74 mm | K 718 424 | 710 761 SW | 72 mm |

Presse-étoupes, plastique, noir, avec filetage

| | |
|------|--------------|
| M 20 | 717 648 KUSW |
| M 25 | 717 649 KUSW |
| M 32 | 717 650 KUSW |
| M 40 | 717 651 KUSW |



Presse-étoupes, plastique, noir, avec verrouillage baïonnette

| | |
|------|--------------|
| M 20 | 727 648 KUSW |
| M 25 | 727 649 KUSW |
| M 32 | 727 650 KUSW |
| M 40 | 727 651 KUSW |



Réducteurs, plastique, noir, avec filetage

| | |
|-------------|--------------|
| M 32 à M 20 | 717 677 KUSW |
| M 32 à M 25 | 717 678 KUSW |
| M 40 à M 25 | 717 679 KUSW |
| M 40 à M 32 | 717 680 KUSW |



Bouchons, Plastique, noir, avec filetage

| | |
|------|--------------|
| M 32 | 717 661 KUSW |
| M 40 | 717 662 KUSW |



| | |  | |  | |  | |
|-------|-------|---|------------|--|-----------|---|-------|
| | | pour presse étoupe avec verrouillage par baïonnette | | avec cordon d'attache, sans levier de verrouillage, sans joint | | sans couvercle / avec couvercle | |
| | | | | Hauteur | | Hauteur | |
| - / - | - / - | K 753 524 | 710 630 SW | 90 mm | K 714 306 | K 714 406 | 30 mm |
| - / - | - / - | K 753 542 | 710 632 SW | 90 mm | K 714 310 | K 714 410 | 30 mm |
| - / - | - / - | K 753 572 | 710 634 SW | 90 mm | K 714 316 | K 714 416 | 30 mm |
| - / - | - / - | K 713 524 | 710 636 SW | 90 mm | K 714 324 | K 714 424 | 30 mm |

|  | |  | |  | |  | |  | |
|---|------------|---|-----------|---|-------|--|-----------|---|-------|
| pour embase saillie ou encastrée avec couvercle | | avec cordon d'attache, sans levier de verrouillage, avec joint | | pour presse étoupe avec verrouillage par baïonnette | | avec cordon d'attache, sans levier de verrouillage, sans joint | | sans couvercle / avec couvercle | |
| | | | | Hauteur | | Hauteur | | Hauteur | |
| K 713 410 | 710 756 SW | 56 mm | K 753 410 | 710 624 SW | 90 mm | K 714 110 | K 714 210 | 30 mm | |
| K 753 442 | | | | | | | | | 72 mm |
| K 723 440 | 710 757 SW | 72 mm | K 753 472 | 710 626 SW | 90 mm | K 714 116 | K 714 216 | 30 mm | |
| K 713 424 | 710 758 SW | 72 mm | K 713 724 | 710 628 SW | 90 mm | K 714 124 | K 714 224 | 30 mm | |

Caractéristiques:

- Compatible avec les boîtiers en aluminium des Séries B 6 à B 24
- Sécurité grâce à la liaison de terre de chaque côté
- Tenue au feu selon UL 94: V0
- Décharge de traction selon DIN EN 50262
- Degré de protection: selon DIN 60529: IP65, selon UL50e: Type 4/4x/12
- Boîtiers et leviers de verrouillage en polyamide chargé de fibre de verre
- Joint en NBR (caoutchouc nitrile)
- Plage de température - 40 ° C à + 125 ° C

Avantages:

- Flexibilité et coûts de stockage optimisés en raison d'un nombre de pièces réduit
- Avantage du poids par rapport à l'aluminium
- Amélioration du bilan écologique grâce à une production plus économe en énergie

Aktueller Stand / Update:
www.walther-werke.de

your best connection
walther
Systèmes Electrotechniques
F.Walther Sarl
1, Rue des Frères Beaumont
59128 Flers-en-Escrebieux
Tél: 03 27 08 17 17
Fax: 03 27 97 68 33
contact@walther-fr.com
www.walther-france.com

your best connection
walther
Elektrotechnische Systeme
Walther-Werke · Ferdinand Walther GmbH
Ramsener Str. 6 · 67304 Eisenberg/Pfalz
Telefon + (49) 63 51 / 475-0
Fax + (49) 63 51 / 475-227
www.walther-werke.de
mail@walther-werke.de