

## FICHE PRODUIT

---

Référence	986970082-F
EAN	4015609622238
Fabricant	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

### Description du produit

---

Casiers de recharge pour batterie de V.A.E, CUBE avec 9 compartiments de chargement avec prises de courant et serrure à pièces



Image du produit

### Description détaillée de l'article

---

CUBE de Walther : Boîtier en aluminium et acier électrozingué avec revêtement en poudre sans métal lourd

Couleur : DB703 -anthracite-

Points de fixations pour installation sur fondations ou socle d'encastrement dans le sol en acier inoxydable (en option)

Porte à fermeture automatique et aimant

Passage de câble possible lorsque la porte est fermée

Compartiment d'alimentation avec serrure à cylindre

Possibilité de raccordement : 1x5x10mm<sup>2</sup>

Indice de protection électronique : IP44

Indice de protection total : IP23 (en raison du passage de câble porte fermée)

Résistance aux chocs : IK09

Taille environ. : 1850 x 1260 x 460mm / H-L-P

9 compartiments de recharge

Dimension interne : 290 x 330 x 350mm / H-L-P

Soit environ 30l de contenance

Avec pour chaque :

2 prises de courant domestique NF 16A 2P-T 230V protégées par 2P 6A/0,03A B - type A-

Fermeture par compartiment :

Par serrure à pièces

Pièce acceptée : 1 EUR / 2 EUR

Protection contre la perte de clé par le montant de la consigne  
La pièce est collectée comme frais d'utilisation.

## Informations sur le produit

Poids net	210 kg
Hauteur de l'appareil	1849 mm
Largeur de l'appareil	1264 mm
Profondeur de l'appareil	463 mm
Unité de commande	Pièce
Unité d'emballage	1
Poids brut	245 kg
Hauteur d'emballage	1,993 m
Largeur de l'emballage	1,40 m
Profondeur de l'emballage	0,8 m
Numéro de tarif douanier	85371098

## Système de classification

Système de classification	ETIM 8.0
ETIM Classe	EC002883

## Données techniques sur les produits

Désignation du type	CUBE
Type de montage	Montage du sol
Norme	DIN EN 61439-7
Puissance maximale par point de charge	1,4 kW
Tension nominale	230/400 V
Fréquence	50 Hz
Intensité nominale	10 A
Courant de court-circuit	10 kA
Puissance de raccordement nominale	4 kW
Type de protection (IP)	IP44
Classe de protection	I
Résistance aux chocs	IK09
Températures de fonctionnement	-25 à 40 °C

Nombre de points de recharge	9
Nombre de prises de recharge	18
Type de prise de charge	Prise de courant domestique NF
Nombre de disjoncteurs différentiels type A	9 pièces
Raccordement côté installation	3 phases + neutre + terre
Identification	Serrure à monnayeur
Type de raccordement pour l'alimentation	Bornier 2x5x25 mm <sup>2</sup>
Matériau du boîtier	Acier électrozingué & aluminium, recouvert de poudre
Couleur du boîtier	Gris anthracite DB 703
Hauteur	1849 mm
Largeur	1264 mm
Profondeur	463 mm
Fusible de secours	✓

**VARIANTE : Avec bandeau LED monté dans le débord de toit** **986970092-F**

## Dimensions

